

## SIEMENS LC85KDK60 IQ100 headfree dampkap - 80cm



€ 619,00

Artikelnummer	LC85KDK60
EAN	4242003936597
Merk	SIEMENS

### PRODUCTOMSCHRIJVING

#### Design:

Headfree-Design

Wandmontage

Glasplaat: Met zwart bedrukt glas

Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking

Bij kringloopwerking is een starterset nodig

#### Belangrijkste eigenschappen:

Capacitor motor

Verlichting van het werkblad: 2 x LED-modulen van 3 W

Kleurtemperatuur: 4000 K

Verlichting intensiteit: 127 lux

1 metalen vetfilter(s).

#### Comfortkenmerken:

4 vermogens, waarvan één intensiefstand

Automatische reset van intensief naar normale instelling na 9 standen met temperatuuraandu

Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter

#### Schoonmaakcomfort:

Grote openingshoek van de glasplaat met vergrendelfunctie voor een gemakkelijke toegankelijkheid van het filter en eenvoudige reiniging.

Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.

Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig

#### Prestaties bij luchtafvoer:

Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Snelheid

1: Afzuigcapaciteit 220 m<sup>3</sup>/h; geluidsniveau 46 dB (A) re1pW

Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 315 m<sup>3</sup>/h; geluidsniveau 53 dB (A)

re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 430 m<sup>3</sup>/h; geluidsniveau 60 dB

(A) re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 550 m<sup>3</sup>/h;

geluidsniveau 65 dB (A) re1pW

Energie-efficiëntieklasse: A\*

Gemiddeld energieverbruik: 43.8 kWu/jaar\*

Ventilator-efficiëntieklasse: A\*

Verlichting-efficiëntieklasse: A\*

Vetfilter-efficiëntieklasse: E\*

Prestaties bij recirculatie:

Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de

volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een standaard

recirculatieset (verkrijgbaar als optioneel accessoire): Snelheid 1:

Afzuigcapaciteit 215 m3/h; geluidsniveau 51 dB (A) re1pW Snelheid

2: Afzuigcapaciteit 300 m3/h; geluidsniveau 61 dB (A) re1pW)

Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 445 m3/h ; geluidsniveau 69 dB (A)

re1pW) Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 550 m3/h;

geluidsniveau 72 dB (A) re1pW)

Technische informatie en duurzaamheid:

Verbruiksgegevens:

Aansluitwaarde: 223 W

Spanning: 220 - 240 V

Planning en installatie Informatie:

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 690-900 x 790 x 325

mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 720-975 x 790 x

325 mm

Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm

Aansluitkabel met stekker: 1.5 m

met terugslagklep

## SPECIFICATIES

<b>Artikelnummer</b>	LC85KDK60
<b>EAN / Barcode</b>	4242003936597
<b>breedte</b>	van 70 tot 79 cm breed
<b>afstandsbediening</b>	zonder afstandsbediening
<b>diameter afvoer</b>	Ø 150 mm
<b>geluid</b>	stil (? 65 dB)
<b>afzuigcapaciteit</b>	normaal: 400 - 700 m3/u
<b>motor</b>	met motor
<b>afzuiging</b>	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem
<b>bediening</b>	electronische bediening
<b>type verlichting</b>	LED-verlichting
<b>energieklasse</b>	A
<b>bediening via kookplaat</b>	bediening via kookplaat niet mogelijk
<b>EAN</b>	4242003936597