

MIELE DA2808BW plafonddampkap - 88cm

Geen afbeelding

€ 2.449,00

Artikelnummer	DA2808BW
EAN	4002516043317
Merk	MIELE

PRODUCTOMSCHRIJVING

Uitvoering

Plafondunit

Design

Kleur: Briljantwit

Randabsaugung

Gebruiksmogelijkheden

Soort luchtafvoer: Converteerbaar

Bedieningsgemak

Elektronische besturing

Tiptoetsen

Miele@mobile-app

Vermogensstanden (exclusief Intensiefstand): 3

Intensiefstand

Programmeerbare in-/ uitschakelautomaat

Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.

Verzadiging vetfilter programmeerbaar

Verzadiging actief koolstoffilter programmeerbaar

Reinigingscomfort

CleanCover

Efficiëntie en duurzaamheid

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar: 27,6

PowerManagement-systeem

ECO-pakket

Thuisnetwerk

Miele@home

WifiConn@ct

MobileControl
ShopConn@ct
Automatische functie Con@ctivity 3.0 (Wireless LAN)

Filtersysteem

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters: 2

Verlichting

Led

Aantal lampen x Watt: 4 x 3 W

Lichtsterkte in Lx: 350

Kleurtemperatuur in K: 3.500

Lichtdimmerfunctie

Ventilator

Tweevoudig luchtaanzuigsysteem

Gelijkstroommotor (DC-motor)

Vermogen bij max. diameter afvoer voor luchtafvoer (niet bij externe variant)

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h): 200

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h): 310

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h): 450

Afzuigcapaciteit circulatie bij Intensiefstand (m³/h): 725

Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW): 35

Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW): 44

Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW): 53

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 65

Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20μPa): 20

Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20μPa): 30

Geluidsdrukniveau Stand 3 (dB(A) re20μPa): 38

Geluidsdrukniveau Intensiefstand (dB(A) re20μPa): 50

Vermogen luchtcirculatiesysteem

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h): 115

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h): 215

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h): 335

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij Intensiefstand (m³/h): 535

Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW): 43

Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW): 53

Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW): 62

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 72

Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20μPa): 28

Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20μPa): 39

Geluidsdrukniveau Stand 3(dB(A) re20μPa): 47

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 57

Veiligheid

Uitschakelbeveiliging

Technische gegevens

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator in mm: 339 - 339

Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem in mm: 339 - 339

Corpusbreedte in mm: 880

Corpushoogte in mm: 345

Corpusdiepte in mm: 500

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm: 450

Minimale afstand boven gaskookplaten (max 12,6 gezamenlijk vermogen, gasbrander ? 4,5 kW) in mm: 650

Nettogewicht in kg: 17,0

Lengte aansluitkabel in meters: 1,5

Geaarde stekker

Totale aansluitwaarde in kW: 0,12

Spanning in Volt: 230

Zekering in A: 10

Frequentie in Hz: 50

Aansluiting op aantal fasen: 1

Montage-instructies

Luchtafvoeraansluiting bovenzijde

Luchtafvoeraansluiting zijkant

Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde en zijkant

Diameter ventilatierooster in mm: 150

Meegeleverde accessoires

Terugslagklep

Reductie van Ø 150 naar 125 mm

Afstandsbediening

SPECIFICATIES	
KENMERK	WAARDE
Artikelnummer	DA2808BW
EAN / Barcode	4002516043317
Energielabel	Klasse A+
inbouwhoogte	—
diameter afvoer	ø 150 mm
EAN	4002516043317
afstandsbediening	met afstandsbediening
geluid	stil (? 65 dB)
afzuigcapaciteit	normaal: 400 - 700 m3/u
motor	met motor
breedte	van 80 tot 89 cm breed
bediening via kookplaat	bediening via kookplaat + WiFi mogelijk
afzuiging	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem

KENMERK	WAARDE
ecocheque	ecocheque
bediening	electronische bediening
type verlichting	LED-verlichting