

MIELE KMDA7272FL-ABLACK kookplaat met afzuiging - 80cm



€ 2.899,00

Artikelnummer	KMDA7272FL-ABLACK
EAN	4002516668510
Merk	MIELE

PRODUCTOMSCHRIJVING

VERWARMINGSSOORT

Verwarmingssoort Keramisch met inductie

MODEL

Inductiekookveld met geïntegreerde werkbladafzuiging

OVENFUNCTIES

Luchtafvoer geleid met na te bestellen accessoires DFK-xxxx,DMK 150-1

DESIGN

Elegant oppervlak van keramisch glas

Kleur van het keramisch glas Zwart

Vlakke inbouw

Opliggende inbouw

Geïntegreerde dampkap

Kleur afdekrooster Schwarz

UITVOERING KOOKZONE

Aantal kookzones 4

Maximaal aantal pannen/potten 4

1E KOOKZONE/KOOKVLAK

Positie Links voor

Soort Vario-kookzone

Max. vermogen in W 2300
Max. boostervermogen in W 3000

2E KOOKZONE/KOOKVLAK

Positie Links achter
Soort Vario-kookzone
Max. vermogen in W 1400
Max. boostervermogen in W 2100

BEDIENINGSCOMFORT

Bediening via sensortoetsen ComfortSelect Plus
Indicatiekleur Geel
Automatische functie Con@ctivity
Digitale weergave van de vermogensstanden
Permanente panherkenning
Warmhouden
Stop&Go-functie
Recall-functie
Kookwekker
Automatisch uitschakelen
Kookstartautomaat
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)
Nalooptijd 5/15 min.
Indicatie verzadiging vetfilter
Aanduiding verzadiging actief-koolstoffilter

EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID

Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D) A+
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar 31,50
Klasse hydrodynamische efficiëntie A
Verlichtingsefficiëntieklasse -
Klasse voor vetfiltering A

ONDERHOUDSCOMFORT

Eenvoudig te reinigen keramisch glas
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit

FILTERSYSTEEM

Aantal vaatwasserbestendige roestvrij stalen vetfilters (10-laags) 1

LUCHTAFVOER

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591: 195
Afzuigcapaciteit stand min. (m³/u) conform EN 61591: 195
Afzuigcapaciteit stand max. (m³/u) conform EN 61591: 530
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m³/uur) volgens EN 61591: 610

Geluidsniveau stand min. (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3: 41,00

Geluidsniveau stand max. (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3: 64,00

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 67,00

Geluidsdruk stand min. (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13: 27,00

Geluidsdruk stand max. (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13: 50,00

Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 53,00

VEILIGHEID

- Veiligheidsuitschakeling
- Vergrendelingsfunctie
- Vergrendeling
- Oververhittingsbeveiliging
- Restwarmte-indicatie

TECHNISCHE GEGEVENS

- Afmetingen in mm (breedte) 800
- Afmetingen in mm (hoogte) 200
- Afmetingen in mm (diepte) 520
- Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm 200
- Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw 780
- Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw 500
- Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw 780
- Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw 500
- Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw 804
- Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw 524
- Gewicht in kg 15
- Totale aansluitwaarde in kW 7,50
- Spanning in V 230
- Frequentie in Hz 50-60
- Lengte van de aansluitkabel in m 1,60

EAN 4002516668510

SPECIFICATIES	
KENMERK	WAARDE
Artikelnummer	KMDA7272FL-ABLACK
EAN / Barcode	4002516668510
Energielabel	Klasse A+
diameter afvoer	onbekend
geluid	luid (? 42 dB)
EAN	4002516668510
extra vuur	—

KENMERK	WAARDE
breedte	van 75 tot 85 cm breed
afzuigcapaciteit	normaal: 400 - 700 m3/u
bediening	tiptoetsen
bediening wlan	bediening via WLAN
ecocheque	ecocheque
aansluitwaarde	7.000 W - 7.999 W
rand	zonder kader
uitbreidbare zones	niet-uitbreidbare zones
kookzones	4 kookzones