

SIEMENS LC91BUR50 IQ700 wandschouwdampkap - 90cm



€ 1.459,00

Artikelnummer	LC91BUR50
EAN	4242003831991
Merk	SIEMENS

PRODUCTOMSCHRIJVING

Algemene informatie

Energie-efficiëntieklasse: A+*

Gemiddeld energieverbruik: 35.5 kWu/jaar*

Ventilator-efficiëntieklasse: A*

Verlichting-efficiëntieklasse: A*

Vetfilter-efficiëntieklasse: B*

Geluidsniveau bij normale werking: 64 dB*

Werking / Vermogen:

Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat

Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking

Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie)

Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: normale werking: 570 m³/u, intensiefstand 920 m³/u

iQdrive

Efficiënte BLDC-technologie

Comfort / Zekerheid:

Home Connect via WLAN (bediening op afstand) voor geconnecteerde toestellen en bediening via smartphone of tablet (alleen in de landen waar Home Connect beschikbaar is)

cookConnect: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)

interval functie: beschikbaar via Home Connect

silence functie: beschikbaar via Home Connect

De Home Connect functies kunnen uitgebreid worden dankzij de integratie van verschillende applicaties van externe partners (partnerships)

Voice control bijv. via Amazon Alexa (alleen in de landen waar deze service beschikbaar is)

3 vermogens + 2 intensiefstanden

Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten

Naventilatie (10 minuten)

Elektronische bediening via TouchControl en LED-aanduiding (7 segmenten)

Boost-functie

Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie

Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en normale werking: 52 dB(A) of 64 dB(A) re 1 pW

3 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig

Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter

Design-filterafdekking in inox

3 x 1,5 W LED verlichting

Dimfunctie

softLight

easyFix: speciaal ophangstelsysteem voor een snelle en correcte montage

easy to clean Binnenframe

Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 628-954 x 898 x 500 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 628-1064 x 898 x 500 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir module (HxBxD):
689 x 898 x 500 mm

montage met externe schouw 809-1139 x 898 x 500 mm

montage met telescopische schouw

SPECIFICATIES	
KENMERK	WAARDE
Artikelnummer	LC91BUR50
EAN / Barcode	4242003831991
Energielabel	Klasse A+
afstandsbediening	zonder afstandsbediening
diameter afvoer	Ø 150 mm
geluid	stil (? 65 dB)
breedte	van 90 tot 99 cm breed
afzuigcapaciteit	normaal: 400 - 700 m3/u
motor	met motor
bediening via kookplaat	bediening via kookplaat + WiFi mogelijk
afzuiging	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem
ecocheque	ecocheque
bediening	electronische bediening
EAN	4242003831991
type verlichting	LED-verlichting