

MIELE DA2668 inbouwgroep - 60cm



€ 1.699,00

Artikelnummer	DA2668
EAN	4002516044369
Merk	MIELE

PRODUCTOMSCHRIJVING

Uitvoering

Universele afzuigkap

Design

Kleur: Roestvrij staal

Randabsaugung

Gebruiksmogelijkheden

Soort luchtafvoer: Converteerbaar

Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters: DKF19-1

Bedieningsgemak

Elektronische besturing

Tiptoetsen

Miele@mobile-app

Vermogensstanden (exclusief Intensiefstand): 3

Intensiefstand

Programmeerbare in-/ uitschakelautomaat

Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.

Verzadiging vetfilter programmeerbaar

Verzadiging actief koolstoffilter programmeerbaar

Reinigingscomfort

CleanCover

Efficiëntie en duurzaamheid

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar: 28,4

PowerManagement-systeem

ECO-pakket

Thuisnetwerk

Miele@home
WifiConn@ct
MobileControl
ShopConn@ct
Automatische functie Con@ctivity 3.0 (Wireless LAN)

Filtersysteem

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters: 2

Verlichting

Led

Aantal lampen x Watt: 2 x 4,5 W

Lichtsterkte in Lx: 700

Kleurtemperatuur in K: 3.500

Lichtdimmerfunctie

Ventilator

Tweevoudig luchtaanzuigsysteem

Gelijkstroommotor (DC-motor)

Vermogen bij max. diameter afvoer voor luchtafvoer (niet bij externe variant)

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h): 175

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h): 265

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h): 365

Afzuigcapaciteit circulatie bij Intensiefstand (m³/h): 585

Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW): 35

Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW): 44

Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW): 51

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 64

Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20μPa): 21

Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20μPa): 29

Geluidsdrukniveau Stand 3 (dB(A) re20μPa): 37

Geluidsdrukniveau Intensiefstand (dB(A) re20μPa): 50

Vermogen luchtcirculatiesysteem

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h): 115

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h): 200

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h): 330

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij Intensiefstand (m³/h): 490

Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW): 46

Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW): 56

Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW): 64

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 74

Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20μPa): 32

Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20μPa): 42

Geluidsdrukniveau Stand 3(dB(A) re20μPa): 49

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 60

Veiligheid

Uitschakelbeveiliging

Technische gegevens

Corpusbreedte in mm: 580

Corpushoogte in mm: 64

Corpusdiepte in mm: 293

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm: 450

Minimale afstand boven gaskookplaten (max 12,6 gezamenlijk vermogen, gasbrander ? 4,5 kW) in mm: 650

Nettogewicht in kg: 12,0

Lengte aansluitkabel in meters: 1,5

Geaarde stekker

Totale aansluitwaarde in kW: 0,09

Spanning in Volt: 230

Zekering in A: 10

Frequentie in Hz: 50

Aansluiting op aantal fasen: 1

Montage-instructies

Luchtafvoeraansluiting bovenzijde

Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde

Diameter ventilatierooster in mm: 150

Meegeleverde accessoires

Terugslagklep

SPECIFICATIES	
KENMERK	WAARDE
Artikelnummer	DA2668
EAN / Barcode	4002516044369
Energie ­ label	Klasse A+
afstandsbediening	zonder afstandsbediening
bediening via kookplaat	bediening via kookplaat mogelijk
diameter afvoer	ø 150 mm
breedte	van 50 tot 59 cm breed
geluid	stil (? 65 dB)
afzuigcapaciteit	normaal: 400 - 700 m3/u
motor	met motor
afzuiging	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem
ecocheque	ecocheque
EAN	4002516044369
bediening	electronische bediening
type verlichting	LED-verlichting