

## NOVY 6840 plafonddampkap - 120cm



€ 2.129,00

Artikelnummer	6840
EAN	5414425068401
Merk	NOVY

### PRODUCTOMSCHRIJVING

#### SPECIFICATIES

##### Energielabel

Energie efficiëntie klasse (EEIdampkap) A+  
Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap) 33,1  
Licht efficiëntie klasse (LEdampkap) C  
Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap) A  
Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap) D

##### Funcities en kenmerken

Bediening Drukknoppen / Afstandsbediening  
Aantal snelheden 3 + power  
Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) 6  
Motor Geïntegreerd & motor op afstand  
Geluidsdemper Geïntegreerd  
Recirculatie Optioneel  
InTouch functie Standaard  
Auto stop Ja  
Naloopstand (minuten) 10/30  
Aantal vetfilters 2  
Vetfilter 6830020  
Vetfilter reiniging indicatie Ja  
Recirculatiefilter reiniging indicatie Ja

##### Verlichting

Type functionele verlichting Led  
Type sfeer verlichting Niet van toepassing  
Dimbare verlichting Ja  
Soft-ON/OFF Ja  
Aantal functionele verlichtingspunten 4  
Totaal verbruik functionele verlichting (W) 8

Kleurtemperatuur functionele verlichting 2700/4000

Kleurtemperatuur sfeer verlichting Niet van toepassing

Mogelijkheid externe verlichting aan te sluiten en te bedienen met afstandsbediening Niet van toepassing

#### Afmetingen

Product afmetingen (BxDxH) (mm) 1168 x 508 x 313

Hoogte incl. montage klemmen (zonder motorbox) (mm) 133

Breedte flensrand (mm) 15

Uitsparingsmaat (BxD)(mm) 1145 x 485

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 1600

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 1600

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 1600

Diameter uitblaasopening (mm) 150

Positie afvoer Boven / Rechts / Links / Voor / Achter

#### Luchtstroom en geluidsniveau

Debiet afvoer snelheid 1 (m<sup>3</sup>/h) / Max druk afvoer snelheid 1 (Pa) 246 / 84

Debiet afvoer snelheid 2 (m<sup>3</sup>/h) / Max druk afvoer snelheid 2 (Pa) 407 / 251

Debiet afvoer snelheid 3 (m<sup>3</sup>/h) / Max druk afvoer snelheid 3 (Pa) 535 / 382

Debiet afvoer max snelheid (m<sup>3</sup>/h) (Qboost) / Max druk afvoer max snelheid (Pa) 615 / 384

Geluidsdruk afvoer snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 1 (dB(A)) 24 / 35

Geluidsdruk afvoer snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 2 (dB(A)) 35 / 47

Geluidsdruk afvoer snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 3 (dB(A)) 42 / 55

Geluidsdruk afvoer max snelheid (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer max snelheid (dB(A)) (LWAboost) 46 / 58

#### Technische specificaties

Maximaal vermogen (W) 118

Spanning (V) 220-230

Frequentie (Hz) 50

Lengte van de aansluitkabel (m) 1,2

Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) 0.25

Netto gewicht (kg) 24,5

Kit voor motor op afstand optioneel (800997)

### SPECIFICATIES

<b>Artikelnummer</b>	6840
<b>EAN / Barcode</b>	5414425068401
<b>inbouwhoogte</b>	–
<b>bediening via kookplaat</b>	bediening via kookplaat mogelijk
<b>diameter afvoer</b>	ø 150 mm
<b>afstandsbediening</b>	met afstandsbediening
<b>geluid</b>	stil (? 65 dB)
<b>afzuigcapaciteit</b>	normaal: 400 - 700 m <sup>3</sup> /u
<b>motor</b>	met motor
<b>afzuiging</b>	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem
<b>breedte</b>	? 120 cm breed
<b>bediening</b>	electronische bediening
<b>type verlichting</b>	LED-verlichting
<b>energieklasse</b>	A+