

## MIELE DA2698 inbouwgroep - 88cm



# € 2.069,00

Artikelnummer	<b>DA2698</b>
EAN	<b>4002516044383</b>
Merk	<b>MIELE</b>

### PRODUCTOMSCHRIJVING

#### Uitvoering

Universele afzuigkap

#### Design

Kleur: Roestvrij staal

Randabsaugung

#### Gebruiksmogelijkheden

Soort luchtafvoer: Converteerbaar

Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters: DKF19-1

#### Bedieningsgemak

Elektronische besturing

Tiptoetsen

Miele@mobile-app

Vermogensstanden (exclusief Intensiefstand): 3

Intensiefstand

Programmeerbare in-/ uitschakelautomaat

Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.

Verzadiging vetfilter programmeerbaar

Verzadiging actief koolstofilter programmeerbaar

#### Reinigingscomfort

CleanCover

#### Efficiëntie en duurzaamheid

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar: 28,6

PowerManagement-systeem

ECO-pakket

#### Thuisnetwerk

Miele@home

WifiConn@ct

MobileControl

#### Filtersysteem

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters: 2

#### Verlichting

##### Led

Aantal lampen x Watt: 4 x 3 W

Lichtsterkte in Lx: 650

Kleurtemperatuur in K: 3.500

Lichtdimmerfunctie

#### Ventilator

Tweevoudig luchtaanzuigsysteem

Gelijkstroommotor (DC-motor)

Vermogen bij max. diameter afvoer voor luchtafvoer (niet bij externe variant)

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m<sup>3</sup>/h): 200

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m<sup>3</sup>/h): 300

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m<sup>3</sup>/h): 400

Afzuigcapaciteit circulatie bij Intensiefstand (m<sup>3</sup>/h): 640

Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW): 36

Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW): 44

Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW): 51

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 62

Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20μPa): 22

Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20μPa): 30

Geluidsdrukniveau Stand 3 (dB(A) re20μPa): 37

Geluidsdrukniveau Intensiefstand (dB(A) re20μPa): 48

#### Vermogen luchtcirculatiesysteem

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m<sup>3</sup>/h): 135

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m<sup>3</sup>/h): 220

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m<sup>3</sup>/h): 365

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij Intensiefstand (m<sup>3</sup>/h): 535

Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW): 47

Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW): 55

Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW): 62

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 74

Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20μPa): 32

Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20μPa): 41

Geluidsdrukniveau Stand 3 (dB(A) re20μPa): 48

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 59

#### Veiligheid

Uitschakelbeveiliging

#### Technische gegevens

Corpusbreedte in mm: 880

Corpushoogte in mm: 64

Corpusdiepte in mm: 293

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm: 450

Minimale afstand boven gaskookplaten (max 12,6 gezamenlijk vermogen, gasbrander ? 4,5 kW) in mm: 650

Nettogewicht in kg: 14,0

Lengte aansluitkabel in meters: 1,5

Geaarde stekker

Totale aansluitwaarde in kW: 0,09

Spanning in Volt: 230

Zekering in A: 10

Frequentie in Hz: 50

Aansluiting op aantal fasen: 1

Montage-instructies

Luchtafvoeraansluiting bovenzijde

Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde

Diameter ventilatierooster in mm: 150

Meegeleverde accessoires

Terugslagklep

## SPECIFICATIES

<b>Artikelnummer</b>	DA2698
<b>EAN / Barcode</b>	4002516044383
<b>afstandsbediening</b>	zonder afstandsbediening
<b>bediening via kookplaat</b>	bediening via kookplaat mogelijk
<b>diameter afvoer</b>	ø 150 mm
<b>geluid</b>	stil (? 65 dB)
<b>afzuigcapaciteit</b>	normaal: 400 - 700 m3/u
<b>motor</b>	met motor
<b>EAN</b>	4002516044383
<b>breedte</b>	van 80 tot 89 cm breed
<b>afzuiging</b>	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem
<b>ecocheque</b>	ecocheque
<b>bediening</b>	electronische bediening
<b>type verlichting</b>	LED-verlichting
<b>energieklasse</b>	A+