

MIELE DA5798W wandschouwdampkap - 90cm



€ 1.629,00

Artikelnummer	DA5798W
EAN	4002516043683
Merk	MIELE

PRODUCTOMSCHRIJVING

Uitvoering

Wanddampkap

Design

Kleur: Roestvrij staal

RAL-kleur op verzoek verkrijgbaar

Individuele aanpassingen mogelijk

Variabele hoogte op verzoek verkrijgbaar

Gebruiksmogelijkheden

Soort luchtafvoer: Converteerbaar

Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters: DKF12-1

Bedieningsgemak

Elektronische besturing

Tiptoetsen

Miele@mobile-app

Vermogensstanden (exclusief Intensiefstand): 3

Intensiefstand

Programmeerbare in-/ uitschakelautomaat

Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.

Verzadiging vetfilter programmeerbaar

Verzadiging actief koolstofilter programmeerbaar

Akoestisch pakket

Reinigingscomfort

CleanCover

Efficiëntie en duurzaamheid

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar: 24,1

PowerManagement-systeem

ECO-pakket

Thuisnetwerk

Miele@home

WifiConn@ct

MobileControl

ShopConn@ct

Automatische functie Con@ctivity 3.0 (Wireless LAN)

Filtersysteem

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters: 2

Verlichting

Led

Aantal lampen x Watt 2 x 3 W

Lichtsterkte in Lx: 550

Kleurtemperatuur in K: 3.500

Lichtdimmerfunctie

Ventilator

Tweevoudig luchtaanzuigsysteem

Gelijkstroommotor (DC-motor)

Vermogen bij max. diameter afvoer voor luchtafvoer (niet bij externe variant)

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h): 180

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h): 280

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h): 380

Afzuigcapaciteit circulatie bij Intensiefstand (m³/h): 600

Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW): 35

Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW): 44

Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW): 52

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 63

Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20µPa): 20

Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20µPa): 29

Geluidsdrukniveau Stand 3 (dB(A) re20µPa): 37

Geluidsdrukniveau Intensiefstand (dB(A) re20µPa): 48

Vermogen luchtcirculatiesysteem

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h): 110

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h): 190

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h): 320

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij Intensiefstand (m³/h): 460

Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW): 45

Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW): 53

Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW): 63

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 72

Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20µPa): 30

Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20µPa): 38

Geluidsdrukniveau Stand 3(dB(A) re20µPa): 48

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 57

- Veiligheid
- Uitschakelbeveiliging
- Enkellaags veiligheidsglas (ESG)

Technische gegevens

- Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator in mm: 660 - 980
- Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem in mm: 790 - 1.110
- Corpusbreedte in mm: 893
- Corpushoogte in mm: 34
- Corpusdiepte in mm: 520
- Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm: 450
- Minimale afstand boven gaskookplaten (max 12,6 gezamenlijk vermogen, gasbrander ? 4,5 kW) in mm: 650
- Nettogewicht in kg: 22,0
- Lengte aansluitkabel in meters: 1,5
- Geaarde stekker
- Totale aansluitwaarde in kW: 0,09
- Spanning in Volt: 230
- Zekering in A: 10
- Frequentie in Hz: 50
- Aansluiting op aantal fasen: 1

- Montage-instructies
- Luchtafvoeraansluiting bovenzijde
- Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde
- Diameter ventilatierooster in mm: 150
- Telescopische afvoerschacht

- Meegeleverde accessoires
- Terugslagklep
- Reductie van Ø 150 naar 125 mm

SPECIFICATIES	
KENMERK	WAARDE
Artikelnummer	DA5798W
EAN / Barcode	4002516043683
Energielabel	Klasse A++
afstandsbediening	zonder afstandsbediening
afzuigcapaciteit	laag: tot 400 m3/u
diameter afvoer	ø 150 mm
EAN	4002516043683
geluid	stil (? 65 dB)
motor	met motor

KENMERK	WAARDE
breedte	van 80 tot 89 cm breed
bediening via kookplaat	bediening via kookplaat + WiFi mogelijk
afzuiging	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem
ecocheque	ecocheque
bediening	electronische bediening
type verlichting	LED-verlichting