

MIELE DA6698W wandschouwdampkap - 90cm



€ 2.659,00

Artikelnummer	DA6698W
EAN	4002516044116
Merk	MIELE

PRODUCTOMSCHRIJVING

Uitvoering

Wanddampkap

Design

Kleur: Roestvrij staal

RAL-kleur op verzoek verkrijgbaar

Individuele aanpassingen mogelijk

Variabele hoogte op verzoek verkrijgbaar

Gebruiksmogelijkheden

Soort luchtafvoer: Converteerbaar

Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters: DKF12-1

Bedieningsgemak

Elektronische besturing

Touch-bediening op glas

Miele@mobile-app

Vermogensstanden (exclusief Intensiefstand): 3

Intensiefstand

Programmeerbare in-/ uitschakelautomaat

Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.

Verzadiging vetfilter programmeerbaar

Verzadiging actief koolstofilter programmeerbaar

Akoestisch pakket

Reinigingscomfort

CleanCover

Efficiëntie en duurzaamheid

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar: 24,6

PowerManagement-systeem

ECO-pakket

Thuisnetwerk

Miele@home

WifiConn@ct

MobileControl

ShopConn@ct

Automatische functie Con@ctivity 3.0 (Wireless LAN)

Filtersysteem

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters: 3

Verlichting

Led

Aantal lampen x Watt: 3 x 3 W

Lichtsterkte in Lx: 670

Kleurtemperatuur in K: 3.500

Lichtdimmerfunctie

Ventilator

Tweevoudig luchtaanzuigsysteem

Gelijkstroommotor (DC-motor)

Vermogen bij max. diameter afvoer voor luchtafvoer (niet bij externe variant)

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h): 200

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h): 300

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h): 400

Afzuigcapaciteit circulatie bij Intensiefstand (m³/h): 640

Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW): 36

Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW): 44

Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW): 52

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 63

Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20µPa): 21

Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20µPa): 29

Geluidsdrukniveau Stand 3 (dB(A) re20µPa): 37

Geluidsdrukniveau Intensiefstand (dB(A) re20µPa): 48

Vermogen luchtcirculatiesysteem

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h): 110

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h): 185

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h): 315

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij Intensiefstand (m³/h): 460

Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW): 45

Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW): 53

Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW): 63

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 72

Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20µPa): 30

Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20µPa): 38

Geluidsdrukniveau Stand 3(dB(A) re20µPa): 48

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 57

- Veiligheid
- Uitschakelbeveiliging
- Enkellaags veiligheidsglas (ESG)

Technische gegevens

- Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator in mm: 710 - 1.030
- Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem in mm: 840 - 1.160
- Corpusbreedte in mm 898
- Corpushoogte in mm: 85
- Corpusdiepte in mm: 500
- Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm: 450
- Minimale afstand boven gaskookplaten (max 12,6 gezamenlijk vermogen, gasbrander ? 4,5 kW) in mm: 650
- Nettogewicht in kg: 26,0
- Lengte aansluitkabel in meters: 1,5
- Geaarde stekker
- Totale aansluitwaarde in kW: 0,09
- Spanning in Volt: 230
- Zekering in A: 10
- Frequentie in Hz: 50
- Aansluiting op aantal fasen: 1

Montage-instructies

- Luchtafvoeraansluiting bovenzijde
- Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde
- Diameter ventilatiooster in mm: 150
- Telescopische afvoerschacht
- Telescopische montageplaat voor de muur

Meegeleverde accessoires

- Terugslagklep
- Reductie van Ø 150 naar 125 mm

SPECIFICATIES	
KENMERK	WAARDE
Artikelnummer	DA6698W
EAN / Barcode	4002516044116
Energielabel	Klasse A++
afstandsbediening	zonder afstandsbediening
afzuigcapaciteit	laag: tot 400 m3/u
diameter afvoer	Ø 150 mm
geluid	stil (? 65 dB)
EAN	4002516044116

KENMERK		WAARDE	
breedte		van 90 tot 99 cm breed	
motor		met motor	
bediening via kookplaat		bediening via kookplaat + WiFi mogelijk	
afzuiging		luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem	
ecocheque		ecocheque	
bediening		electronische bediening	
type verlichting		LED-verlichting	