

MIELE DA2628 inbouwgroep - 120cm



€ 2.379,00

Artikelnummer	DA2628
EAN	4002516044352
Merk	MIELE

PRODUCTOMSCHRIJVING

Uitvoering

Universele afzuigkap

Design

Kleur: Roestvrij staal

Randabsaugung

Gebruiksmogelijkheden

Soort luchtafvoer: Luchtafvoer

Bedieningsgemak

Elektronische besturing

Tiptoetsen

Miele@mobile-app

Vermogensstanden (exclusief Intensiefstand): 3

Intensiefstand

Programmeerbare in-/ uitschakelautomaat

Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.

Verzadiging vetfilter programmeerbaar

Reinigingscomfort

CleanCover

Efficiëntie en duurzaamheid

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar: 26,8

PowerManagement-systeem

ECO-pakket

Thuisnetwerk

Miele@home

WifiConn@ct

MobileControl

Automatische functie Con@ctivity 3.0 (Wireless LAN)

Filtersysteem

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters: 4

Verlichting

Led

Aantal lampen x Watt: 3 x 4,5 W

Lichtsterkte in Lx: 700

Kleurtemperatuur in K: 3.500

Lichtdimmerfunctie

Ventilator

Tweevoudig luchtaanzuigsysteem

Gelijkstroommotor (DC-motor)

Vermogen bij max. diameter afvoer voor luchtafvoer (niet bij externe variant)

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h): 200

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h): 300

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h): 400

Afzuigcapaciteit circulatie bij Intensiefstand (m³/h): 640

Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW): 36

Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW): 44

Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW): 51

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 62

Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20µPa): 22

Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20µPa): 30

Geluidsdrukniveau Stand 3 (dB(A) re20µPa): 37

Geluidsdrukniveau Intensiefstand (dB(A) re20µPa): 48

Vermogen luchtcirculatiesysteem

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h): 135

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h): 220

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h): 365

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij Intensiefstand (m³/h): 535

Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW): 47

Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW): 55

Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW): 62

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 74

Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20µPa): 32

Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20µPa): 41

Geluidsdrukniveau Stand 3(dB(A) re20µPa): 48

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 59

Veiligheid

Uitschakelbeveiliging

Technische gegevens

Corpusbreedte in mm: 1.180

Corpushoogte in mm: 64

Corpusdiepte in mm: 293

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm: 450

Minimale afstand boven gaskookplaten (max 12,6 gezamenlijk vermogen, gasbrander ? 4,5 kW) in mm: 650

Nettogewicht in kg: 15,0

Lengte aansluitkabel in meters: 1,5

Geaarde stekker

Totale aansluitwaarde in kW: 0,09

Spanning in Volt: 230

Zekering in A: 10

Frequentie in Hz: 50

Aansluiting op aantal fasen: 1

Montage-instructies

Luchtafvoeraansluiting bovenzijde

Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde

Diameter ventilatierooster in mm: 150

Meegeleverde accessoires

Terugslagklep

SPECIFICATIES	
KENMERK	WAARDE
Artikelnummer	DA2628
EAN / Barcode	4002516044352
Energielabel	Klasse A+
afstandsbediening	zonder afstandsbediening
bediening via kookplaat	bediening via kookplaat mogelijk
breedte	van 110 tot 119 cm breed
diameter afvoer	ø 150 mm
geluid	stil (? 65 dB)
afzuigcapaciteit	normaal: 400 - 700 m3/u
motor	met motor
afzuiging	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem
EAN	4002516044352
ecocheque	ecocheque
bediening	electronische bediening
type verlichting	LED-verlichting