

MIELE PUR98W wandschouwdampkap - 90cm



€ 1.229,00

Artikelnummer	PUR98W
EAN	4002515735831
Merk	MIELE

PRODUCTOMSCHRIJVING

Model

Wanddampkap

Ovenfuncties

Soort luchtgeleiding Converteerbaar

Vereiste achteraf aan te schaffen ombouwset luchtcirculatie DUW 20

Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters DKF 12-P

Design

Kleur Roestvrij staal

RAL-kleur op verzoek verkrijgbaar

Individuele aanpassingen mogelijk

Variabele hoogte op verzoek verkrijgbaar

Variabele breedte op verzoek verkrijgbaar

Bedieningscomfort

Elektronische besturing

Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand) 3

Uitschakeling boosterstand programmeerbaar

Efficiëntie en duurzaamheid

Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D) A

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar 49,7

Klasse hydrodynamische efficiëntie A

Verlichtingsefficiëntieklasse A

Klasse voor vetfiltering A

Onderhoudscomfort

Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit

Filtersysteem

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters roestvrij stalen vetfilters (10-laags): 3

Verlichting

Led

Aantal x watt 3 x 3 W

Kleurtemperatuur in K 3000 Kelvin

Ventilator

Dubbelzijdig zuigende ventilator

Wisselstroommotor (AC-motor)

Luchtafvoer

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591: 265

Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591: 320

Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m³/uur) volgens EN 61591: 395

Afzuigcapaciteit boosterstand (m³/uur) 650

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 47,0

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 67,0

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 52,0

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens: EN 60704-3: 56,0

Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 52,0

Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa) 32,0

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 37,0

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 41,0

Recirculatie

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591: 190

Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591: 270

Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m³/uur) volgens EN 61591: 330

Afzuigcapaciteit boosterstand (m³/uur) volgens EN 61591: 460

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 54,0

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 60,0

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 64,0

Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3:

71,0

Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 39,0

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 45,0

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 48,0

Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13:

56,0

Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling

Technische gegevens

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm 685–1005

Totale hoogte luchtcirculatie en extern in mm 815–1135

Breedte van kap in mm 898

Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm 685

Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm 1005

Hoogte van kap in mm 62

Totale hoogte dampkap circulatiesysteem min. in mm 815
Diepte van kap in mm 500
Totale hoogte dampkap circulatiesysteem max. in mm 1135
Nettogewicht in kg 25,0
Lengte van de aansluitkabel in m 1,5
Geaarde stekker
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm 450
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW
totaal vermogen, brander ? 4,5 kW) in mm 650
Totale aansluitwaarde in kW 0,22
Spanning in V 230
Zekering in A 10
Aantal fasen 1
Frequentie in Hz 50

Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant
Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm 150
Uitschuifbare bevestigingskolom
Bijgeleverde accessoires
Terugslagklep
Bij te bestellen accessoires
Actieve koolstoffilter Nein
Regeneerbare actieve koolstoffilter DKF 12-R

SPECIFICATIES

Artikelnummer	PUR98W
EAN / Barcode	4002515735831
afstandsbediening	zonder afstandsbediening
afzuigcapaciteit	laag: tot 400 m3/u
diameter afvoer	ø 150 mm
geluid	stil (? 65 dB)
breedte	van 90 tot 99 cm breed
motor	met motor
EAN	4002515735831
afzuiging	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem
bediening	electronische bediening
type verlichting	LED-verlichting
energieklasse	A
bediening via kookplaat	bediening via kookplaat niet mogelijk