


MIELE DAC4240EDST plafondlampkap - 115cm



€ 2.049,00

Artikelnummer **DAC4240EDST**

EAN **4002516804826**

Merk **MIELE**

PRODUCTOMSCHRIJVING

MODEL

Plafondunits: Ja

OVENFUNCTIES

Soort luchtgeleiding: Converteerbaar

Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters: DKF 35-P

DESIGN

Kleur: Roestvrij staal

Randafzuiging: Ja

BEDIENINGSGEMAK

Koppeling met Miele@home: Ja

Automatische functie Con@ctivity: Ja

Elektronische besturing: Ja

EasySwitch: Ja

Aan-uitschakelaar: Ja

Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand): 3

Uitschakeling boosterstand programmeerbaar: Ja

Nalooptijd 5/15 min.: Ja

Indicatie verzadiging vetfilter: Ja

Verzadiging vetfilter programmeerbaar: Ja

Verzadiging actieve koolstofilter programmeerbaar: Ja

Silence-pakket: Ja

EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID

Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D): A++

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar: 31,2

Categorie hydrodynamische efficiëntie : A

Verlichtingsefficiëntieklasse : A

Klasse voor vetfiltering : C

PowerManagement-systeem: Ja

ONDERHOUDSCOMFORT

Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit : Ja

FILTERSYSTEEM

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters roestvrij stalen vetfilters (10-laags) : 4

VERLICHTING

Led: Ja

Aantal x Watt: 2 x 7,2 W / 2 x 9 W

Lichtsterkte in Lx: 440 lx

Kleurtemperatuur in K: 3500 Kelvin

Lichtdimmerfunctie: Ja

Sfeerverlichting: Ja

VENTILATOR

Dubbelzijdig zuigende ventilator: Ja

ECO-motor (gelijkstroom) : Ja

LUCHTAFVOER

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591: 235

Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591: 400

Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m³/uur) volgens EN 61591: 510

Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m³/u): 685

Afzuigcapaciteit boosterstand 2 (m³/u): 750

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 43

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 54

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 60

Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 66

Geluidsniveau boosterstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 68

Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 27

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 38

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 44

Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 51

Geluidsdruk boosterstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 52

RECIRCULATIE

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591: 165

Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591: 320

Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m³/uur) volgens EN 61591: 420

Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591: 520

Afzuigcapaciteit boosterstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591: 550

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 45

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 58

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 63

Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 68

Geluidsniveau boosterstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 69

Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 30

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 42

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 48

Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 52

Geluidsdruk boosterstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 54

VEILIGHEID

Veiligheidsuitschakeling : Ja

TECHNISCHE GEGEVENS

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm: 196

Totale hoogte luchtcirculatie en extern in mm: 196

Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm: 196

Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm: 196

Totale hoogte dampkap circulatiesysteem min. in mm: 196

Totale hoogte dampkap circulatiesysteem max. in mm: 196

Breedte van kap in mm: 1165

Hoogte van kap in mm: 196

Diepte van kap in mm: 500

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm : 450

Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ? 4,5 kW) in mm : 650

Nettogewicht in kg: 21,4

Lengte van de aansluitkabel in m: 1,4

Geaarde stekker: Ja

Totale aansluitwaarde in kW: 0,2

Spanning in V: 230

Zekering in A: 10

Frequentie in Hz: 50

Aantal fasen: 1

MONTAGE-INSTRUCTIES

Aansluitstuk luchtafvoer zijkant: Ja

Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm: 150

BIJBEHORENDE ACCESSOIRES

Terugslagklep : Ja

Reductie van Ø 150 naar 125 mm: Ja

Afstandsbediening : Ja

SPECIFICATIES

Artikelnummer	DAC4240EDST
EAN / Barcode	4002516804826
breedte	van 110 tot 119 cm breed
diameter afvoer	ø 150 mm
afstandsbediening	met afstandsbediening
geluid	stil (? 65 dB)
inbouwhoogte	lage inbouwhoogte: ? 20cm
afzuigcapaciteit	normaal: 400 - 700 m3/u
motor	met motor
EAN	4002516804826
bediening via kookplaat	bediening via kookplaat + WiFi mogelijk
afzuiging	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem
ecocheque	ecocheque
bediening	electronische bediening
type verlichting	LED-verlichting
energieklasse	A++