

MIELE DA1200 onderbouw dampkap - 100cm



€ 669,00

Artikelnummer	DA1200
EAN	4002515791684
Merk	MIELE

PRODUCTOMSCHRIJVING

Uitvoering

Onderbouwafzuigkap

Design

Kleur: Roestvrij staal

RAL-kleur op verzoek verkrijgbaar

Gebruiksmogelijkheden

Soort luchtafvoer: Converteerbaar

Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters: DKF18-1

Bedieningsgemak

Elektronische besturing

Schuifregelaar

Vermogensstanden (exclusief Intensiefstand): 3

Intensiefstand

Reinigingscomfort

CleanCover

Efficiëntie en duurzaamheid

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar: 90,4

Filtersysteem

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters: 3

Verlichting

Led

Aantal lampen x Watt: 2 x 3 W

Lichtsterkte in Lx: 275

Kleurtemperatuur in K: 3.000

Ventilator

Enkelvoudig luchtaanzuigsysteem

Wisselstroommotor (AC-motor)

Vermogen bij max. diameter afvoer voor luchtafvoer (niet bij externe variant)

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h): 275

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h): 315

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h): 355

Afzuigcapaciteit circulatie bij Intensiefstand (m³/h): 545

Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW): 57

Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW): 60

Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW): 64

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 74

Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20µPa): 43

Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20µPa): 47

Geluidsdrukniveau Stand 3 (dB(A) re20µPa): 50

Geluidsdrukniveau Intensiefstand (dB(A) re20µPa): 60

Vermogen luchtcirculatiesysteem

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h): 165

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h): 180

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h): 195

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij Intensiefstand (m³/h): 220

Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW): 71

Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW): 72

Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW): 73

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 75

Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20µPa): 57

Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20µPa): 58

Geluidsdrukniveau Stand 3 (dB(A) re20µPa): 59

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 62

Technische gegevens

Corpusbreedte in mm: 998

Corpushoogte in mm: 125

Corpusdiepte in mm: 500

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm: 450

Minimale afstand boven gaskookplaten (max 12,6 gezamenlijk vermogen, gasbrander ? 4,5 kW) in mm: 650

Nettogewicht in kg: 14,6

Lengte aansluitkabel in meters: 1,5

Geaarde stekker

Totale aansluitwaarde in kW: 0,24

Spanning in Volt: 230

Zekering in A: 10

Frequentie in Hz: 50

Aansluiting op aantal fasen: 1

Montage-instructies

Luchtafvoeraansluiting bovenzijde

Diameter ventilatierooster in mm: 150

Montagesjabloon

Meegeleverde accessoires

Terugslagklep

Luchtwisselaar voor circulatiesysteem

Reductie van Ø 150 naar 125 mm

SPECIFICATIES

Artikelnummer

DA1200

SPECIFICATIES	
afstandsbediening	zonder afstandsbediening
afzuigcapaciteit	laag: tot 400 m3/u
energieklasse	C
geluid	stil (? 65 dB)
EAN	4002515791684
diameter afvoer	ø 125 mm
breedte	van 90 tot 99 cm breed
motor	met motor
afzuiging	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem
bediening	electronische bediening
type verlichting	LED-verlichting
bediening via kookplaat	bediening via kookplaat niet mogelijk