

MIELE DA4208D eilanddampkap - 90cm



€ 2.699,00

Artikelnummer	DA4208D
EAN	4002516044437
Merk	MIELE

PRODUCTOMSCHRIJVING

Uitvoering

Eilandschouwafzuigkap

Design

Kleur Roestvrij staal

RAL-kleur op verzoek verkrijgbaar

Individuele aanpassingen mogelijk

Variabele hoogte op verzoek verkrijgbaar

Variabele breedte op verzoek verkrijgbaar

Gebruiksmogelijkheden

Soort luchtafvoer: Converteerbaar

Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters: DKF12-1

Bedieningsgemak

Elektronische besturing

Tiptoetsen

Miele@mobile-app

Vermogensstanden (exclusief Intensiefstand): 3

Intensiefstand

Programmeerbare in-/ uitschakelautomaat

Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.

Verzadiging vetfilter programmeerbaar

Verzadiging actief koolstoffilter programmeerbaar

Akoestisch pakket

Reinigingscomfort

CleanCover

Efficiëntie en duurzaamheid

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar: 29,9

PowerManagement-systeem

ECO-pakket

Thuisnetwerk

Miele@home

WifiConn@ct

MobileControl

ShopConn@ct

Automatische functie Con@ctivity 3.0 (Wireless LAN)

Filtersysteem

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters: 3

Verlichting

Led

Aantal lampen x Watt: 4 x 3 W

Lichtsterkte in Lx: 820

Kleurtemperatuur in K: 3.500

Lichtdimmerfunctie

Ventilator

Tweevoudig luchtaanzuigsysteem

Gelijkstroommotor (DC-motor)

Vermogen bij max. diameter afvoer voor luchtafvoer (niet bij externe variant)

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h): 200

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h): 320

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h): 450

Afzuigcapaciteit circulatie bij Intensiefstand (m³/h): 720

Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW): 36

Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW): 45

Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW): 54

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 65

Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20µPa): 21

Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20µPa): 30

Geluidsdrukniveau Stand 3 (dB(A) re20µPa): 39

Geluidsdrukniveau Intensiefstand (dB(A) re20µPa): 50

Vermogen luchtcirculatiesysteem

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h): 110

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h): 190

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h): 320

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij Intensiefstand (m³/h): 480

Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW): 47

Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW): 56

Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW): 64

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 73

Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20µPa): 32

Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20µPa): 41

Geluidsdrukniveau Stand 3(dB(A) re20μPa): 49
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 57

Veiligheid
Uitschakelbeveiliging

Technische gegevens
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator in mm: 690 - 990
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem in mm: 750 - 1.060
Corpusbreedte in mm: 898
Corpushoogte in mm: 70
Corpusdiepte in mm: 598
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm: 450
Minimale afstand boven gaskookplaten (max 12,6 gezamenlijk vermogen, gasbrander ? 4,5 kW) in mm: 650
Nettogewicht in kg: 34,0
Vaste aansluiting
Totale aansluitwaarde in kW: 0,12
Spanning in Volt: 230
Zekering in A: 10
Frequentie in Hz: 50
Aansluiting op aantal fasen: 1

Montage-instructies
Luchtafvoeraansluiting bovenzijde
Diameter ventilatierooster in mm 150
Telescopische afvoerschacht

Meegeleverde accessoires
Terugslagklep

SPECIFICATIES	
KENMERK	WAARDE
Artikelnummer	DA4208D
EAN / Barcode	4002516044437
Energielabel	Klasse A++
afstandsbediening	zonder afstandsbediening
afzuigcapaciteit	laag: tot 400 m3/u
diameter afvoer	ø 150 mm
EAN	4002516044437
geluid	stil (? 65 dB)
breedte	van 90 tot 99 cm breed
motor	met motor

KENMERK	WAARDE
bediening via kookplaat	bediening via kookplaat + WiFi mogelijk
afzuiging	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem
ecocheque	ecocheque
bediening	electronische bediening
type verlichting	LED-verlichting